


Datos técnicos del producto

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Color del revestimiento	Azul oscuro
Color del forro	Azul oscuro
Diseño	Palma revestida y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butadieno)
Textura del revestimiento	Microespuma
Forro	Nilón, elastano
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma	0.80 mm



Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Longitud total del guante (+/-10 mm)	195	205	215	225	230	235
Longitud del puño (mm)	63	65	67	70	72	74
Longitud de la palma (mm)	65	67	70	72	74	76
Ancho de la palma (+/-3 mm)	80	82	87	93	96	102
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A



Datos técnicos del producto

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistencia a la abrasión	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistencia a los cortes	Índice > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistencia a los desgarros	> 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistencia a las perforaciones	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificación
Washable	60°
Higienizado con Sanitized®	Sí



Características especiales

Sin silicona	Sí
Contacto con alimentos	Sí (FDA, EC 1935/2004)



Datos técnicos del producto

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Bolsas por caja	12
Número de cajas	144
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 270

Peso

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	20	22	26	28	30	32
Peso bruto (Kg)	4.3	4.6	5	5.4	5.7	6
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	3.3	3.6	4	4.4	4.7	5

Fecha de expedición: 15.09.2020

