





SP 3 Dirt


Bompear y trasvasar de forma eficaz agua limpia y sucia con una potencia de bombeo de hasta 7000 l/h: con la bomba de agua sucia SP 3 Dirt compacta y robusta, incl. interruptor flotador.



1



2



3



4

1 Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.

2 Interruptor flotador

- Conecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.

3 Quick Connect

- Para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1,25 pulgadas a la bomba.

4 Diseñada para el agua sucia

- Bombeo eficaz de agua con partículas de suciedad de un tamaño de hasta 20 mm.



SP 3 Dirt

Características técnicas

Ref. de pedido	1.645-502.0	
Código EAN	4054278060415	
Máx. potencia del motor	W	350
Caudal máx.	l/h	< 7000
Altura de transporte / presión máx.	m / bar	6 / 0,6
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Tamaño de las partículas de suciedad	mm	máx. 20
Nivel del agua restante	mm	25
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Peso sin accesorios	kg	4,23
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	229 × 238 × 303
Rosca de empalme	G1	
Cable de conexión	m	H05RN-F / 10

Equipamiento

Asa de transporte cómoda	■
Elemento conector de mangueras	1 1/4"
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Posibilidad de fijación del flotador
Cierre de anillo deslizante de cerámica	■

■ Incluido en el equipo de serie.

SP 3 DIRT

1.645-502.0



							Ref. de pedido	Precio	Descripción	
Mangueras de aspiración										
Manguera de aspiración, por metro	1	6.997-347.0							Manguera en espiral resistente al vacío. Por metros, para adaptar a la longitud deseada. En combinación con las piezas de empalme y los filtros de aspiración de KÄRCHER se puede emplear como kit de aspiración individual.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0								<input type="checkbox"/>
Otros accesorios										
Manguera de evacuación 10m	3	2.997-100.0							Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible, incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles. Ideal como manguera de bombeo para el desagüe en caso de inundaciones.	<input type="checkbox"/>
Adaptadores / Conectores										
Pieza de conexión de bomba, incluye válvula de retención, pequeña	4	6.997-359.0							Empalme de las mangueras a la bomba resistente al vacío. Incluye rosca giratoria, abrazadera, junta plana y válvula de retención. Para bombas con acoplamiento de rosca G1" (33,3 mm) y mangueras de 3/4" y 1".	<input type="checkbox"/>
Filtros										
Filtro previo para bombas sumergibles, pequeño	5	2.997-201.0							Protege la bomba sumergible y aumenta así la fiabilidad de funcionamiento: el filtro previo robusto y de fácil colocación para las bombas sumergibles de SP 1 a SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

SP 3 DIRT 1.645-502.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Mangueras									
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4", 25m	1	2.645-148.0						Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® plus de 25 m (3/4"). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 30 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	2	2.645-142.0						Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Totalmente inofensivo para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1" 1 m	3	2.645-247.0						Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® de 1" disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud (máx. 50m). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	4	2.645-322.0						Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	5	2.645-323.0						Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.