

## FICHA TÉCNICA

# Ceys LUBRICANTE AFLOJATODO

### Descripción del producto

Ceys LUBRICANTE AFLOJATODO es un aceite antioxidante multiuso que permite el desbloqueo de piezas gracias a su poder penetrante.

Su nueva formulación aporta hasta un 50% más de capacidad de lubricación respecto otros aceites tradicionales (ensayo interno MicroTap).

En su formulación, Ceys LUBRICANTE AFLOJATODO contiene,

- Aceite sintético aditivado con lubricante sólido de PTFE que le confiere una mayor capacidad de lubricación, durabilidad y resistencia al desgaste
- Aditivos desbloqueantes que recuperan la movilidad de mecanismos bloqueados, aflojan piezas oxidadas y eliminan el óxido y la herrumbre.

### Características técnicas

Contenido en COV %	60
Densidad a 20°C (ASTM D1295)	0,82 gr/cm <sup>3</sup>
Viscosidad a 20°C (ASTM D445)	3,44 cSt
Punto de inflamación (ASTM D92)	54°C
<b>Cumple con normativa RoHS, Directiva 2011/65/UE</b>	

### Propiedades técnicas

- Lubricante.
- Anti-humedad y dieléctrico. Elimina la humedad y permite el arranque de motores con presencia de agua.
- Afloja y desoxida las partes agarrotadas por el óxido.
- Anti-oxidante. Detiene y previene la corrosión.
- Penetrante. Penetra y lubrica rápidamente.

*Es recomendable prueba previa en una zona poco visible.*

### Aplicaciones

Afloja, desbloquea tuercas, tornillos y mecanismos atascados.  
Ceys LUBRICANTE AFLOJATODO elimina la humedad permitiendo un funcionamiento correcto de las partes eléctricas.

Afloja y desoxida las partes agarrotadas por el óxido.

Lubrica y elimina chirridos.

Expulsa la humedad.

### Modo de empleo

#### Preparación de superficies:

Las superficies a lubricar deben encontrarse limpias y secas en la totalidad de lo posible.

#### Aplicación:

Pulsar ligeramente el difusor dirigiéndolo sobre la superficie a tratar.

Para aplicaciones precisas utilizar el difusor con la cánula aplicadora adjunta.

### Disolución y limpieza

El producto puede retirarse mediante papel absorbente. En el caso de existir grasa persistente pueden utilizarse productos de limpieza elimina grasas como Paso Elimina Grasa.

### Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. En su envase original la vida del producto es de 36 meses,

### Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

***En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.***

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.